

Арселоновые полотна и ткани

Арселон - арамидный материал, представляет собой волокнообразующий полимер поли-пара-фенилен-1,3,4-оксадиазола. Высокая термическая устойчивость позволяет эксплуатировать материал при температуре до 220°C сроком до 5 лет. Арселон обладает высокой прочностью и износостойкостью. Стабильная эластичность при низких и высоких температурах.

Арселоновое полотно

Артикул	Ширина, см	Поверхностная плотность, г/м ²	Состав волокна
©СИНТЕРМ APC500/160	160±2	500±25	100% Арселон
©СИНТЕРМ APC550/160	160±2	550±27	100% Арселон
©СИНТЕРМ APC500.APC1/160	160±2	500±25	100% Арселон
©СИНТЕРМ APC550.APC1/160	160±2	550±27	100% Арселон
©СИНТЕРМ APC500.APC2/160	160±2	500±25	100% Арселон
©СИНТЕРМ APC550.APC2/160	160±2	550±27	100% Арселон

Арселоновая ткань

Артикул	Ширина, см	Поверхностная плотность, г/м ²	Состав волокна
©Арсиды/152	152±2	316±16	арселон + 2 компонент
©Вереск/160	152±2	300±15	100% Арселон
©Термаль/158	158±2	240±10	100% Арселон